



TECTROL

Läuft wie geschmiert.

**Immer gut unterwegs mit unseren
hochwertigen Motorenölen**

Mit dem TECTROL Ölwegweiser sind Sie jederzeit bestens versorgt und alles läuft wie geschmiert für Sie. Holen Sie sich jetzt Ihre Schmierstoffempfehlung einfach online unter:

www.tectrol.de/oelwegweiser

Unsere Top-Produkte im Überblick:

Produkt	Beschreibung	Praxisbewährt und erprobt in Aggregaten mit Füllvorschrift
TECTROL SPEED LL IV 020 SAE 0W-20	Hochmodernes niedrigviskoses Pkw Motorenöl für Diesel- und Ottomotoren inklusive Hybridmodelle mit Longlife Serviceintervallen und Abgasnachbehandlungssystemen. Speziell entwickelt für moderne VW Kraftfahrzeuge.	FREIGABEN: VW 508 00/509 00 SPEZIFIKATION: ACEA C5, Ford WSS-M2C956-A1 ANWENDUNGSEMPFEHLUNGEN: Porsche C 20
TECTROL SPEED C5 020 SAE 0W-20	Hochmodernes niedrigviskoses Pkw Motorenöl für Fahrzeuge mit moderner Abgasnachbehandlung und Longlife Serviceintervallen. Universell einsetzbar für viele Fahrzeughersteller.	FREIGABEN: BMW Longlife-17 FE+, MB-Freigabe 229.71/229.72 SPEZIFIKATION: ACEA C5/C6, API SN PLUS RC/SP RC, ILSAC GF-6A, Opel OV0401547 ANWENDUNGSEMPFEHLUNGEN: BMW Longlife-14 FE+, Chrysler MS-12145, Fiat 9.55535-GSX, Ford WSS-M2C947-B1, WSS-M2C962-A1, Jaguar Land Rover STJLR.03.5006-16, Volvo VCC RBSO-2AE
TECTROL SPEED LL 030 SAE 0W-30	Hochleistungs-Hightech-Motorenöl für Pkw mit Otto- und Dieselmotoren sowie Hybridfahrzeuge mit Longlife Charakter.	FREIGABEN: BMW Longlife-04, MB-Freigabe 229.51/229.52, VW 504 00/507 00 SPEZIFIKATION: ACEA C3 ANWENDUNGSEMPFEHLUNGEN: API SN, BMW Longlife 19, Chrysler MS-11106, Fiat 9.55535-S3, MB 229.31, Porsche C 30, Renault RN 0700/RN 0710
TECTROL SPEED LL 5300 SAE 5W-30	Hightech-Leichtlauf-Motorenöl der Spitzenklasse mit Low-SAPS-Additivtechnologie. Entwickelt für Kraftfahrzeuge mit Otto- und Dieselmotoren mit und ohne Turbolader.	FREIGABEN: BMW Longlife-04, MB-Freigabe 229.51, VW 504 00/507 00 SPEZIFIKATION: ACEA C3, API SN ANWENDUNGSEMPFEHLUNGEN: BMW Longlife-01, Longlife 98, Chrysler MS-11106, Fiat 9.55535-S3, MB 229.31/229.52, Porsche C 30, Renault RN 0700/RN 0710
TECTROL SPEED 530 SAE 5W-30	Hightech-Leichtlauf-Motorenöl der Spitzenklasse mit Low-SAPS-Additivtechnologie. Entwickelt für Kraftfahrzeuge mit Otto- und Dieselmotoren mit und ohne Turbolader.	FREIGABEN: BMW Longlife-04, MB-Freigabe 229.31/229.51/229.52 SPEZIFIKATION: ACEA C3, API CF/SN ANWENDUNGSEMPFEHLUNGEN: BMW Longlife-01, Longlife 98, Ford WSS-M2C 917-A, Opel GM Dexos 2/ GM-LL-A-025/GM-LL-B-025, VW 500 00/501 01/505 00/505 01
TECTROL SPEED C3 540 SAE 5W-40	Multifunktionales Hochleistungs-Motorenöl auf Basis aktueller Grundöltechnologie für Pkw mit Otto- und Dieselmotor mit und ohne Wartungsintervallverlängerung sowie Abgasnachbehandlungssysteme (DPF) und VW Pumpe-Düse(PD)-Motoren. Für Fahrzeuge mit und ohne Turboaufladung geeignet.	SPEZIFIKATION: ACEA C3, API SN ANWENDUNGSEMPFEHLUNGEN: API CF, BMW Longlife-04, Fiat 9.55535-S2/9.55535-T2, Ford WSS-M2C 917-A, MB 226.5/229.31/229.51, Opel GM Dexos 2, Porsche A 40, Renault RN 0700/RN 0710, VW 505 00/505 01
TECTROL SPEED 540 SAE 5W-40	Hochleistungsmotorenöl auf Basis modernster Grundöl Technologie für Pkw mit Otto- und Dieselmotor.	FREIGABEN: MB-Freigabe 229.3, VW 502 00 / 505 00 SPEZIFIKATION: ACEA A3/B4, API CF/SN ANWENDUNGSEMPFEHLUNGEN: BMW Longlife-01/Longlife 98, Opel GM-LL-B-025, PSA B 71 2296, Renault RN 0700/RN 0710
TECTROL SPEED 1040 SAE 10W-40	Leichtlauf-Motorenöl für höchstbelastbare Otto- und Dieselmotoren mit und ohne Turboaufladung in Pkw und leichte Nutzfahrzeuge.	SPEZIFIKATION: ACEA A3/B4, API CF/SL ANWENDUNGSEMPFEHLUNGEN: MB 229.1 (H)/229.3, VW 500 00/501 01/505 00, Fiat 9.55535-G2/D2

Weitere Produkte finden Sie unter www.tectrol.de

Die Angaben der Fahrzeughersteller zu Wartung und Schmierstoff sind zu beachten! Fachkundige Beratung unter info@tectrol.de oder **0800-7236 999**.

BayWa AG Service Zentrum, Südliche Hafenstraße 6, 97080 Würzburg

AGRAVIS Raiffeisen AG, Bereich Energie, Schmierstoffe, Chromstraße 19, 30916 Isernhagen